

Link do produktu: <https://sklep.ledbruk.com/zasilacz-led-glp-18w-24v-0-75a-ip67-plastik-p-4544.html>

Zasilacz LED GLP 18W 24V 0,75A IP67 Plastik



Cena	34,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	ZPR-GLP-18W-24V-IP67
Kod producenta	5902135147412
Kod EAN	5902135147412
Producent	GLP
Output voltage	24V
Ausgangsspannung	24V
Napięcie wyjściowe	24V

Specyfikacja techniczna

- Typ zasilacza: Zasilacz stałonapięciowy
- Napięcie wyjściowe: 24V
- Prąd wyjściowy: 0,75A
- Moc znamionowa: 18W
- Tętnienia i szumy maksymalne: 400mVp-p
- Czas ustalania , narastania: 500ms, 250ms przy 230VAC pod pełnym obciążeniem
- Czas podtrzymania: 25ms przy 230VAC pod pełnym obciążeniem
- Napięcie wejściowe: 180 ÷ 264VAC
- Prąd wejściowy: 0,3A przy 230VAC
- Prąd rozruchowy wejścia: 40A przy 230VAC
- Prąd upływu wejścia: 0,25mA przy 240VAC
- Temperatura pracy: -20°C ÷ 70°C
- Wilgotność pracy: 20 ÷ 90% wilgotność względna(bez kondensacji)
- Normy bezpieczeństwa: Zgodność z EN 61347-1, EN 61347-2-13, IP67
- Wytrzymałość izolacji: WE,WY: 3kVAC
- Rezystancja izolacji: WE, WY: 100MOhm,500VDC,25°C,70%
- Normy emisji EMC: Zgodność z EN55015
- Normy odporności EMC: Zgodność EN61547; EN61000-4-2, -3, -4, -5, -6, -8, -11
- Prąd harmoniczných: Zgodność z EN61000-3-3; EN61000-3-2

Wymiary: 129.5 x 25 x 21mm (dł. x szer. x wys.)

Zabezpieczenie nadprądowe: Zakres: 130 ÷ 150% Naprzemienne załączanie i odłączanie napięcia wyjściowego. Automatyczny powrót do normalnej pracy po ustąpieniu przyczyny.

Zabezpieczenie zwarciovę: Typ: naprzemienne zał./odł. napięcia wyjściowego. Automatyczny powrót do normalnej pracy po ustąpieniu przyczyny.

Zabezpieczenie nadnapięciowe: -

Zabezpieczenie termiczne: 140°C ± 10°C(detekcja przez IC) Typ: odcięcie napięcia wyjściowego. Automatyczny powrót do normalnej pracy po ustąpieniu przyczyny.