

Link do produktu: <https://sklep.ledbruk.com/zasilacz-led-glp-24w-24v-1a-ip67-plastik-p-4546.html>



Zasilacz LED GLP 24W 24V 1A IP67 Plastik

Cena	43,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	ZPR-GLP-24W-24V-IP67
Kod producenta	5901885204383
Kod EAN	5901885204383
Producent	GLP
Output voltage	24V
Ausgangsspannung	24V
Napięcie wyjściowe	24V

Specyfikacja techniczna

- Typ zasilacza: Zasilacz stałonapięciowy
- Napięcie wyjściowe: 24V
- Prąd wyjściowy: 1A
- Moc znamionowa: 24W
- Tętnienia i szumy maksymalne: 400mVp-p
- Czas ustalania , narastania: 500ms, 250ms przy 230VAC; 1000ms, 250ms przy 115VAC pod pełnym obciążeniem
- Czas podtrzymania: 50ms przy 230VAC, 24ms przy 115VAC pod pełnym obciążeniem
- Napięcie wejściowe: 90 ÷ 264VAC
- Prąd wejściowy: 0.6A przy 115VAC, 0.3A przy 230VAC
- Prąd rozruchowy wejścia: 70A przy 230VAC, 35A przy 115VAC
- Prąd upływu wejścia: 0.25mA przy 240VAC
- Temperatura pracy: -20°C ÷ 70°C
- Wilgotność pracy: 20 ÷ 90% wilgotność względna(bez kondensacji)
- Normy bezpieczeństwa: Zgodność z EN 61347-1, EN 61347-2-13, IP67
- Wytrzymałość izolacji: WE,WY: 3kVAC
- Rezystancja izolacji: WE, WY: 100MOhm,500VDC,25°C,70%
- Normy emisji EMC: Zgodność z EN55015
- Normy odporności EMC: Zgodność EN61547; EN61000-3-2, -3, -4, -5, -6, -8, -11
- Prąd harmoniczných: Zgodność z EN61000-3-3; EN61000-3-2

Wymiary: 140 x 32 x 25mm (dł. x szer. x wys.)

Zabezpieczenie nadprądowe: Zakres: 150 ÷ 200% Typ: naprzemienne załączanie i odłączanie napięcia wyjściowego. Automatyczny powrót do normalnej pracy po ustąpieniu przyczyny.

Zabezpieczenie zwarciove: Typ: naprzemienne zał./odł. napięcia wyjściowego. Automatyczny powrót do normalnej pracy po ustąpieniu przyczyny.

Zabezpieczenie nadnapięciowe: 13.5 ÷ 18.5V Typ: naprzemienne zał./odł. napięcia wyjściowego. Automatyczny powrót do normalnej pracy po ustąpieniu przyczyny.

Zabezpieczenie termiczne: 140°C ± 10°C(detekcja przez IC) Typ: odcięcie napięcia wyjściowego. Automatyczny powrót do normalnej pracy po ustąpieniu przyczyny.