Dane aktualne na dzień: 06-11-2026 23:50

Link do produktu: https://sklep.ledbruk.com/zasilacz-led-glp-72w-24v-3a-ip67-plastik-p-4549.html

Zasilacz LED GLP 72W 24V 3A IP67 Plastik



Cena	**90,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**3 dni**
Numer katalogowy	**ZPR-GLP-75W-24V-IP67**
Kod producenta	**5901885208244**
Kod EAN	**5901885208244**
Producent	**GLP**
Output voltage	**24V**
Napięcie wyjściowe	**24V**
Ausgangsspannung	**24V**

Specyfikacja techniczna

Typ zasilacza: Zasilacz stałonapięciowy

Napięcie wyjściowe: 24V

Prąd wyjściowy: 3A

Moc znamionowa: 72W

Tętnienia i szumy maksymalne: 300mVp-p

Czas ustalania , narastania: 500ms, 250ms pod pełnym obciążeniem

Czas podtrzymania: 24ms przy 115VAC, 50ms przy 230VAC pod pełnym obciążeniem

Napięcie wejściowe: 90 ÷ 264VAC

Prąd wejściowy: 1.6A przy 115VAC, 0.8A przy 230VAC

Prąd rozruchowy wejścia: 70A przy 230VAC, 35A przy 115VAC

Prąd upływu wejścia: 0.25mA przy 240VAC

Temperatura pracy: -30°C ÷ 70°C

Wilgotność pracy: 20 ÷ 90% wilgotność względna(bez kondensacji)

Normy bezpieczeństwa: Zgodność z EN61347-1, EN61347-2-13, IP67

Wytrzymałość izolacji: WE,WY: 3kVAC

Rezystancja izolacji: WE, WY: 100MOhm,500VDC,25°C,70%

Normy emisji EMC: Zgodność z EN55015

Normy odporności EMC: Zgodność EN61547; EN61000-3-2, -3, -4, -5, -6, -8, -11

Prąd harmonicznych: Zgodność z EN61000-3-3; EN61000-3-2

Wymiary: 162 x 42 x 33mm (dł. x szer. x wys.)

Zabezpieczenie nadprądowe: Zakres: 150 ÷ 200% Typ: naprzemienne załączanie i odłączanie napięcia wyjściowego. Automatyczny powrót do normalnej pracy po ustąpieniu przyczyny.

Zabezpieczenie zwarciowe: Typ: naprzemienne zał./odł. napięcia wyjściowego. Automatyczny powrót do normalnej pracy po ustąpieniu przyczyny.

Zabezpieczenie nadnapięciowe: 27 ÷ 33V Typ: naprzemienne zał./odł. napięcia wyjściowego. Automatyczny powrót do normalnej pracy po ustąpieniu przyczyny.

Zabezpieczenie termiczne: 140°C ± 10°C(detekcja przez IC) Typ: odcięcie napięcia wyjściowego. Automatyczny powrót do normalnej pracy po ustąpieniu przyczyny.